



Marque : **sanifirst**

Fiche Technique

Gaz combustibles

Référence : 76185



Référence : 76187



Descriptif :

Prise à un robinet de sécurité sur dossieret pour gaz combustibles.
Tête à boisseau sphérique 1/4 tour, embout cannelé fixe \varnothing 6 mm ,
raccordement queue fileté M G'1/2, saillie 78mm

Référence : 76195



Référence : 76201



Descriptif :

Prise à un robinet de sécurité sur table pour gaz combustibles.
Tête à boisseau sphérique 1/4 tour, embout cannelé fixe \varnothing 6 mm ,
raccordement queue fileté M G'1/2, saillie 78mm



Marque : *sanifirst*

Fiche Technique

Air comprimé et autres gaz non combustibles (Voir Tableau)

Référence : 76152



Référence : 76153



Descriptif :

Robinet sur embase sur dossier, pour air comprimé. Tête à clapet guidé hors eau NF, embout cannelé démontable \varnothing 6mm, raccordement queue fileté M G'1/2, saillie 115mm.

Référence : 76162



Référence : 76163



Descriptif :

Prise à deux robinets à 90° sur table, pour air comprimé. Têtes à clapet guidé hors eau NF, embouts cannelés démontables \varnothing 6mm, raccordement queue fileté M G'1/2, saillie 102mm.



Marque : **sanifirst**

Fiche Technique

Vide

Référence : 76173



Référence : 76174



Descriptif :

Nourrice à deux robinets à 90° sur embase, pour vide. Têtes à clapet guidé hors eau NF, embouts cannelés fixes \varnothing 6mm, raccordement queue fileté M G'1/2, saillie 120mm,

Référence : 76178



Référence : 76179



Descriptif :































Prise à deux robinets à 90° sur table, pour vide. Têtes à clapet guidé hors eau NF, embouts cannelés démontables \varnothing 6mm, raccordement queue fileté M G'1/2, saillie 102mm



Marque : *sanifirst*

Fiche Technique

Tableau des couleurs Normalisées

Couleurs Normalisées Robinetterie			
FLUIDE	Volant	Plaque	Pastille
Eau chaude			
Eau froide			
Eau déminéralisé			
Gaz Naturel			
Acétylène			
Hydrogène			
Azote			
Air comprimé			
Oxygène			
Argon			
Hélium	